

KAVEX-Vedlikeholdsfri Kledning i PVC



KAVEX teksturert kledning av PVC er vedlikeholdsfri og til direkte erstatning av trepanel. Kledningen er i «hel ved» og vil aldri råtne, sprekke eller flise seg opp.

Krever ingen form kostbart vedlikehold eller noen form for behandling. Kun vask med såpevann etter behov.

Materialet er miljøvennlig, 100% resirkulerbart og har 20 års garanti mot defekter og misfarging.

Tilgjengelig i tre tradisjonelle stiler; Dobbelfals, V-fas og Enkelfals i fem lyse populære farger.

Spesifikasjon og Fordeler

- Lav vekt og enkel montering med standard lekteavstand, på samme måte som trepanel. Egnert for private boliger, næringsbygg, industribygg eller rehabilitering
- Profiler, tilbehør og festemidler kan tilpasses nesten alle applikasjoner
- Totalt upåvirket av fukt, råte, forfall, frost og insekter
- Lite vedlikehold, vedlikeholdsfri.
- Dobbelfalset profil tilgjengelig i dimensjon 150mm(enkel) og 300mm(dobbel)
- Enkelfalset profil tilgjengelig i dimensjon 270mm
- V-faset profil tilgjengelig i dimensjon 150mm
- Lavere varmeledningsevne enn trevirke, betong, fibersement og murstein (0.06 W/mK)
- Kan monteres og bearbeides med tradisjonelt verktøy
- 5 forskjellige farger for ulike uttrykk
- Unik tre-imitasjon med alle fordeler av trevirke men uten alle ulempene
- Høyere stivhet enn andre typer tynnvegget vinyl kledning
- Garanti mot feil og misfarging



Selv om PVC-UE har høyere materialkostnad, har trevirke påløpende maling og vedlikeholdsbehov som tilsvarer om lag 1/3 av materialkostnaden hvert 3 til 5 år. PVC har mange fordeler fremfor tradisjonell kledning, spesielt at det ikke vil råtne eller være utsatt for skadedyr. Enhver type utvendig tre kledning som er utsatt for vær og vind vil måtte bli behandlet og vedlikeholdes for å bevare dens utseende og integritet.

Typiske spesifikasjoner

Koeffisient for Termisk Ekspansjon	5x10 ⁻⁵ °C
Koeffisient for Varmeledningsevne	0.06W/mK

Brannmotstand

Teksturert kledning har prestert Class 1 Y flammespredningsrate testet i henhold til BS476 Part 7. Klasse D i henhold til EN 13501-1

Tilgjengelige Farger



Hvit



Sand RAL 1015



Krem RAL 9001



Lys Grå RAL 7035



Lys Blå X002